



**EnergieTechnik
BREMEN**

Dem Strom voraus.

EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

ATS-Box / Notstromumschalter - 4P, 63 A

1. Produktidentifikation

Produktbezeichnung	ATS-Box / Notstromumschalter
Typ / Modell	ATS-Box - 4P, 63 A
Bauart	Automatische Netz-/Ersatzstrom-Umschalteneinrichtung im Kunststoff-Schaltschrank
Ausführung	4-polig (L1, L2, L3, N)
Bemessungsstrom	63 A max.
Bemessungsbetriebsspannung	230 / 400 V AC
Frequenz	50 / 60 Hz

2. Hersteller und Inverkehrbringer

Hersteller / Inverkehrbringer	EnTech-Bremen c/o MFG-Services GmbH Weißdornweg 5a, 28876 Oyten Standort: Justus-von-Liebig-Str. 17, 28832 Achim +49 4207 6095111 info@energietechnik-bremen.de
ATS-Schalter / Komponentenhersteller	Zhejiang Changji Electric Technology Co., Ltd. No. 5 Zhenxing Road, Xinguang Industrial Zone, Liushi Town, Yueqing City, Zhejiang, China Baureihe: SWATS / SWATSN

3. Gegenstand der Erklärung

Diese Erklärung bezieht sich auf die ATS-Box / den Notstromumschalter in 4-poliger 63-A-Ausführung. Die Box enthält einen automatischen Transferschalter der Baureihe SWATS / SWATSN und schaltet zwischen zwei Stromquellen, z. B. Netz und geeigneter Ersatzstromquelle. L1, L2, L3 und N werden gemeinsam umgeschaltet; Automatik- und Handbetrieb sind möglich.

4. Erklärung der Konformitätsgrundlage

Grundlage sind das vorliegende Sicherheitsdatenblatt der ATS-Box und das UDEM-Niederspannungszertifikat für den verbauten ATS-Schalter. Die dort ausgewiesenen Richtlinien, Normen und Nachweise sind nachstehend zusammengefasst; SWATS / SWATSN 63 A / 4-polig ist im Zertifikat aufgeführt.

EU-Richtlinien / Rechtsgrundlagen	2014/35/EU - LVD 2011/65/EU + 2015/863/EU - RoHS Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 - REACH
Normen	EN 60947-1:2007 + A2:2014 EN 60947-1-1:2017 + AC:2020 EN 60947-6-1:2017 + AC:2020
Weitere Nachweise	UDEM LVD-Zertifikat M.2020.206.C60923 Report WST20030042L



**EnergieTechnik
BREMEN**

Dem Strom voraus.

5. Wesentliche technische Daten

Bemessungsstrom	63 A max.
Spannungsbereich	230 / 400 V AC
Frequenzbereich	50 / 60 Hz
Ausführung	4-polig (3 Phasen + Neutralleiter)
ATS-Klasse	CB-Klasse
Betriebsarten	Automatik / Manuell
Umschaltzeit	≤ 2 s
Kurzschlusswerte	max. 4.500 A; I _{cm} (Spitze) 6,5 kA; I _{cn} (Effektivwert) 4,5 kA
Gehäuse / Schutzart	IP65; HB-ABS-Kunststoff; transparente Polycarbonat-Tür; 400 × 300 × 165 mm; ca. 4 kg
Verdrahtung / Abgriffe	10 mm ² ; potentialfreier Kontakt; Anschlüsse für externe Signallampen; 2 × M32, 1 × M25, 1 × M20

6. Gültigkeit und Hinweis


Diese Erklärung bezieht sich ausschließlich auf die oben bezeichnete ATS-Box in der beschriebenen Ausführung und stützt sich auf die vorliegenden Produkt- und Herstellerunterlagen. Sie ersetzt keine fachgerechte Anlagenplanung oder Installation. Auswahl, Dimensionierung, Absicherung, Verdrahtung und Inbetriebnahme müssen durch qualifiziertes Fachpersonal nach den geltenden technischen Anforderungen erfolgen.

Ort: Oyten


Unterschrift / Geschäftsführung

Datum: 30.07.2026

Firmenstempel



MFG-Services GmbH
Weißdornweg 5a
28876 Oyten
Telefon (04207) 60 9511-1
info@mfg-services.de